



Technische Lijst Popzaal

600 staanplaatsen

Kleedkamers: 2 x 16 m² douche, wastafel, spiegels, wc

Podium: 13,65 x 6 m podiumdelen (1 x 2 m)

toneel opening van 1375 x 575 m

Doeken:

- voordoek zwart	Hoogte: 5,00 m, breedte: 14,50 m
- voordoek fries	Hoogte: 2,50 m, breedte: 14,05 m
- horizontdoek	Hoogte: 5,50 m, breedte: 11,00 m
- achterdoek	Hoogte: 5,50 m, breedte: 12,00 m
- backstagedoek	Hoogte: 3,10 m, breedte: 15,00 m
- 2 x zijdoeken	Hoogte: 5,00 m, breedte: 8,00 m

Trekkenwand:

2 Trommeltrekken geregeld handgestuurd	Lengte: 1100 m Max. belasting: 250 kg Puntbelasting: 150 kg Tussen de kabels: 100 kg
20 zelfklemmende takels met truss	Max. belasting: 500 kg

Geluid:

Sound Projects, Dreamline, SP 315, SP 2, SP 2-10 Sound Projects, 2x SP2 Straight Infill

M32 - 32 in 16 out

7x Sp2 Floormonitor

Intercom

Geen standaard intercom

Licht

12 x LDR Fresnell	1 kW
6 x LDR Profielspot	1 kW
6 x 4-lite blinder	1 kW
8x Martin Mac Quantum.	700/800 W
8 x DTS Nick NRG 501	125 W
96 TTL dimmers	2,5 kW

Lichtbesturing

Avolites Arena V10.1

DMX aansluiting: Node met maximaal 10 lijnen

Krachtstroom

Kracht aansluiting toneel linksvoor Kracht aansluiting toneel rechts CEE form: 1x 32A

CEE form: 6x 63A 1x 32A

rondom toneel 22x 220V 16A